





仕様

型式の呼び		FFR-63CF 1	
種類		気化式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態		最大	最小
燃料消費量		0.71L/h	0.22L/h
暖房出力		6.28kw(5,400kcal/h)	2.00kw(1,720kcal/h)
エネルギー消費効率（区分名）		86.0%（B）	
外径寸法（置台を含む）		高さ625mm 幅680mm 奥行き220mm	
質量		28kg	
電流ヒューズ		筒型 20mm 7A 1個	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大	点火時420/420w	
	燃焼	最大燃焼27/27w	最小燃焼12/12w
待機電力		0.3w	
室温調節範囲		Lo, 9～32℃	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の口径		80～85mm	
排気温度		260℃以下	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置、気化器過熱防止装置、バーナー過熱防止装置	
附属部品		壁固定金具（2）、給排気筒セットFWT-6M-CF（1）、	
		ワイヤーバンド小（2）、ワイヤーバンド大（1）、	
		4×10タッピンネジ（2）、4×25タッピンネジ（5）、壁スパーサー（2）	
		取扱説明書（1）、工事説明書（1）、ゴム製送油管（1.2m）（1）	
		フロントパネル	
		ガード	
関連商品		給排気管延長アダプタ（UR-CF）	
		保護ガード	
特記事項		排気管の延長は2M2曲以下（1m以上の延長時は基板上スイッチにより設定が必要） 欄間用スリーブ使用禁止	

品 名	密閉式石油ストーブ				形 式	FFR-63CF 1D
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0313
			1 : 10		単位	mm